



DURIA® Wand- und Deckenleuchte PAOLA

Sehr flach an der Wand anliegende Leuchte, ohne dass die Metallarmatur zu sehen ist. Wanne aus hochwertigem, gebogenem Glas weiß matt oder glänzend mit exklusivem Kristallrand. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Unauffällige Halteklammern mit Federzug zur einfachen Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 320 mm						
DL10077.1023	PAOLA 320 E27	320	50	E27	1 x 100 W A60 /3x 23 W LL-ESL	1340/ 1500
DL10077.1118	PAOLA 320 EVG	320	50	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
DL10077.1126	PAOLA 320 EVG	320	50	GX24q-3	1 x 26 W TC-TEL	1800
DL10077.122	PAOLA 320 EVG	320	50	2GX13	1 x 22 W T16-R	1800
Glas Ø 420 mm						
DL10078.2018	PAOLA 420 E27	420	60	E27	2 x 75 W A60/3x 18 W FCY-ESL	1870/2200
DL10078.218	PAOLA 420 EVG	420	60	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
DL10078.140	PAOLA 420 EVG	420	60	2GX13	1 x 40 W T16-R	3300
DL10078.226	PAOLA 420 EVG	420	60	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
Glas Ø 540 mm						
DL10079.3023	PAOLA 540 E27	540	80	E27	3 x 100W A60/ 3x 23 W LL-ESL	4020/4500
DL10079.5522	PAOLA 540 EVG	540	80	2GX13	1x 55W + 1x 22W T16-R	6000

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108



DL10078.218.N	PAOLA 420 EVG.N	420	60	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400
DL10078.226.N	PAOLA 420 EVG.N	420	60	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10079.5522.N	PAOLA 540 EVG.N	540	80	2GX13	1x55 W+ 1x22W T16-R einz. EVG	6000

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite: 67

Kunststoff
Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI