


## DURIA® Wand- und Deckenleuchte BEN

Interessante Leuchtenform für viele Einsatzmöglichkeiten. Besonders geeignet für Feuchträume mit hohen Ansprüchen an Lichtausbeute und Sicherheit. Leuchtenkörper aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß eingefärbt, seidenglänzend. Kunststoffarmatur in weiß, Geräteträger Stahlblech weiß pulverlackiert, Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
<b>Diffusor Ø 290 mm</b>						
DL711014	BEN 290 E27 IP54	290	90	E27	1 x 40W A60 / 14W FCY-ESL	415/ 800
DL71122	BEN 290 EVG IP54	290	90	G10q	1 x 22W T29-R	1250
DL71113	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-1	1 x 13W TC-DEL	900
DL71118	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL71126	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
<b>Diffusor Ø 400 mm</b>						
DL712018	BEN 400 E27 IP54	400	100	E27	2 x 40W A60 / 18W FCY-ESL	830/1600
DL71132	BEN 400 EVG IP54	400	100	G10q	1 x 32W T32-R	2100
DL71213	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL71218	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL71226	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
ESL: Energiesparlampe						
<b>Notlichtversion Einzel-EVG getrennt schaltbar gemäß DIN VDE 0108</b>						
<b>Diffusor Ø 400 mm</b>						
DL71213.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL71218.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL71226.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600



Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem  
1-3h  
Zentralbatterie-  
System mit USW

LED Version

Seite 73

Glasversion

Nein

dimmbar

1-10 V  
DALI

OPTIONEN