

DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA POLY

Alternative, zylindrische Leuchtenform, sehr vielseitig verwendbar. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend, (optional matt), Diffusor- Befestigung durch Dreifach Schnappfeder- Halterung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 320 mm						
DL70013A.260	CORA POLY 320 E27	320	105	E27	1 x 60 W A60/14 W FCY-ESL	710 / 800
DL70013A.209	CORA POLY 320 EVG	320	105	2G7	2 x 9 W TC-SEL	1200
DL70013A.213	CORA POLY 320 EVG	320	105	G24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Diffusor Ø 375 mm						
DL70014A.260	CORA POLY 375 E27	375	125	E27	2 x 60 W A60/ 14W FCY-ESL	1420 / 1600
DL70014A.122	CORA POLY 375 EVG	375	125	2GX13	1 x 22 W T16- R	1800
DL70014A.136	CORA POLY 375 EVG	375	125	2G10	1 x 36 W TC-F	2800
DL70014A.218	CORA POLY 375 EVG	375	125	G24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
Diffusor Ø 480 mm						
DL70015A.360	CORA POLY 480 E27	480	150	E27	3 x 60 W A60 / 14 W FCY-ESL	2130 / 2400
DL70015A.140	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 40 W T16- R	3200
DL70015A.155	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 55 W T16- R	4200
DL70015A.236	CORA POLY 480 EVG	480	150	2G10	2 x 36 W TC-F	5600
DL70015A.318	CORA POLY 480 EVG	480	150	G24q-2	3 x 18 W TC-DEL	3600
DL70015A.2240	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 22+1x 40 W T16- R	5000

ESL: Energiesparlampe



Oberflächen

Material Diffusor
PMMA
Polycarbonat
schlagfest

Wei Seidenglanz
Wei matt

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite: 72

Glasversion

Seite: 14

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN