


## DURIA® Pendelleuchte CORA POLY P

Eine geradlinige Pendelleuchte für viele Einsatzmöglichkeiten. Die schlagfeste Ausführung aus Polycarbonat bietet sich an für hoch beanspruchte Objekte. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend (optional matt), Diffusor-Befestigung durch dreifach Schnappfeder-Halterung, Dreifach-Stahlseil - Aufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500 mm. Baldachin aus Kunststoff weiß (anderes Material optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
<b>Diffusor Ø 375 mm</b>						
PL70014A.122	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	2GX13	<b>1x22W T16-R</b>	1800
PL70014A.136	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	2G10	<b>1x36W TC-F</b>	2800
PL70014A.218	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	GX24q-2	<b>2x18W TC-DEL</b>	2400
<b>Diffusor Ø 480 mm</b>						
PL70015A.140	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	<b>1x40W T16-R</b>	3200
PL70015A.155	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	<b>1x55W T16-R</b>	4200
PL70015A.236	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2G10	<b>2x36W TC-F</b>	5600
PL70015A.318	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	GX24q-2	<b>3x18W TC-DEL</b>	3600
PL70015A.2240	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	<b>1x22W+1x40W T16-R</b>	6000

### Oberflächen

Oberflächen und Material Diffusor PMMA, Polycarbonat schlagfest

weiß Seidenglanz  
weiß matt

### Notlichtversion

Einzelbatteriesystem  
1-3h  
Zentralbatterie- System  
mit USW

### LED Version

Auf Anfrage

### Kunststoff Version

Auf Anfrage

### dimmbar

1-10 V  
DALI

OPTIONEN