



## DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA POLY LED

Alternative, zylindrische Leuchtenform, sehr vielseitig verwendbar. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß ( optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend (optional matt), Diffusor- Befestigung durch dreifach Schnappfeder- Halterung. Ab 26W mit zwei Betriebsgeräten, getrennt schaltbar für Notlichtausführung. Weitere Ausstattungen, wie Präsenzmelder oder Dimmer sind optional möglich. In 3 Lichtfarben von 3000-6000K erhältlich.



LUMEN-Angabe in Klammern:  
Ab **Q III/ 2012** lieferbare nächste LED-Generation



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
<b>Diifusor Ø 320 mm</b>						
DL70013A.13.3	CORA POLY 320 LED	320	105	LED Board Unit 225	<b>13 W 3000K</b>	1330 (1710)
DL70013A.13.4	CORA POLY 320 LED	320	105		<b>13 W 4000K</b>	1570 (1770)
DL70013A.13.6	CORA POLY 320 LED	320	105		<b>13 W 6000K</b>	1660 (1820)
DL70013A.18.3	CORA POLY 320 LED	320	105	LED Board Unit 225	<b>18 W 3000K</b>	1820 (2340)
DL70013A.18.4	CORA POLY 320 LED	320	105		<b>18 W 4000k</b>	2150 (2430)
DL70013A.18.6	CORA POLY 320 LED	320	105		<b>18 W 6000K</b>	2270 (2490)
<b>Diifusor Ø 375 mm</b>						
DL70014A.18.3	CORA POLY 375 LED	375	125	LED Board Unit 285	<b>18 W 3000K</b>	1820 (2340)
DL70014A.18.4	CORA POLY 375 LED	375	125		<b>18 W 4000k</b>	2150 (2430)
DL70014A.18.6	CORA POLY 375 LED	375	125		<b>18 W 6000K</b>	2270 (2490)
DL70015A.26.3	CORA POLY 375 LED	375	125	LED Board Unit 285	<b>26 W 3000K</b>	2260 (3420)
DL70015A.26.4	CORA POLY 375 LED	375	125	2 LED-Treiber	<b>26 W 4000K</b>	3150 (3550)
DL70015A.26.6	CORA POLY 375 LED	375	125		<b>26 W 6000K</b>	3320 (3640)
<b>Diifusor Ø 480 mm</b>						
DL70016A.36.3	CORA POLY 480 LED	480	150	LED Board Unit 385	<b>36 W 3000K</b>	3640(4680)
DL70016A.36.4	CORA POLY 480 LED	480	150	2 LED-Treiber	<b>36 W 4000K</b>	4300 (4860)
DL70016A.36.6	CORA POLY 480 LED	480	150		<b>36 W 6000K</b>	4540 (4980)

OPTIONEN

**Oberflächen**  
Oberflächen und Material Diffusor PMMA Polycarbonat schlagfest Weiß seidenglanz

**Notlichtversion**  
Einzelbatterieausführung mit integrierter Power-LED 2,4W, für 1h/3h-Betrieb (optional 8h). Zentralbatteriesystem mit getrennten Schaltkreisen

**Notlichtversion**  
Oder Power-LED 2,4W leistungsreduzierte Zentralbatterieausführung mit integrierter Umschaltweiche.

**Sensor**  
HF Sensor einzeln oder Master / Slave Funktion

**Glasversion**  
Seite:64

**dimmbar**  
1-10 V