



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte AXIS LED

Zeitlos schöne und wertige LED- Spiegelleuchte für die optimale Ausleuchtung. Glasabdeckung aus hochwertigem Glas opalweiß, satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, andere Oberflächen optional. Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Geschraubte Endkappen zur sicheren Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) In drei Lichtfarben von 3000K- 6000K erhältlich.



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen*
Länge 600mm							
WL10022.08.3	AXIS 600 LED	600	60	80	LED Board Unit 565x25	8W 3000K	840 (1080)
WL10022.08.4	AXIS 600 LED	600	60	80		8W 4000K	990 (1120)
WL10022.16.3	AXIS 600 LED	600	60	80	2x LED Board Unit 565x25	16W 3000K	1680(2160)
WL10022.16.4	AXIS 600 LED	600	60	80		16W 4000K	1980 (2240)



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte REXIS LED

Flache, hochwertige LED- Spiegelleuchte, Glasabdeckung aus 8mm Glas opalweiß, satiniert oder glänzend mit exklusivem Kristallrand, Kanten poliert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet oder Edelstahl poliert, andere Oberflächen optional. Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste.) für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Geschraubte Endkappen zur sicheren Glasbefestigung. Integrierte LED Einheit, in drei Lichtfarben von 3000K- 6000K erhältlich.



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen*
Länge 600mm							
WL10032.08.3	REXIS 600LED	600	60	80	LED Board Unit 565x25	8W 3000K	840 (1080)
WL10032.08.4	REXIS 600LED	600	60	80		8W 4000K	990 (1120)
WL10032.16.3	REXIS 600LED	600	60	80	2x LED Board Unit 565x25	16W 3000K	1680(2160)
WL10032.16.4	REXIS 600LED	600	60	80		16W 4000K	1980 (2240)

OPTIONEN

Oberflächen

Weiß
Chromglänzend
Silberfarbig lackiert
Andere Farben auf Anfrage

Notlichtversion

Ab 2 Platinen
Zentralbatteriesystem
Mit 2 getrennten Schaltkreise

Sensor

Nein

Kunststoff Version

Auf Anfrage

dimmbar

1-10 V
DALI